

# РЕДУКТОР OMVL EVO



Двухступенчатый мембранный редуктор OMVL EVO CNG прекрасно сочетает в себе компактность, хорошую стабилизацию давления и мощь.

Редуктор показал себя, как один из самых надежных и неприхотливых метановых редукторов 4-го поколения, поэтому он был включен в комплекты OMVL Dreamotion для метана.



Вход газа	Поворотный вход для трубы Ø 6 mm и манометра ¼"
Выход газа	Штуцер для резиновых шлангов Ø внутр. 12 mm
Штуцер обогрева редуктора	Штуцер для резиновых шлангов Ø внутр. 8 mm, , угол 0° или 90°
Газовый клапан	Интегрированный в корпус редуктора (1 или 2)
Катушка газового клапана	Гидроизолированный разъем IP67 AMP Superseal 12 V d.c. (24 V опция)
Конструкция	Двухступенчатый, мембранного типа
Входное давление	10 – 260 [bar]
Выходное давление	2.0 [bar] (диапазон регулировки 1.2 -- 2.2 bar)
Производительность / мощность	Свыше 50 кг\ч @ 100 [бар] / 195 [kW]
Фильтр	Интегрированный
Штуцер вакуумной компенсации	Да (опция)
Датчик температуры	Интегрирован в корпус
Манометр	Интегрирован в корпус (опция)
Вес (гр.)	1100
Сертификация	ECE 67R--01 ; 10R--04